

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FONDOMINIO

TIPO DE PRODUCTO	ANTICORROSIVO MULTIUSO
Descripción	Fondo industrial anticorrosivo de color naranja para uso general, especialmente formulado para ser usado en trabajos de conservación y mantenimiento de obras industriales, estructuras de hierro, madera y mampostería.
Componentes	 Resinas Alquídicas. Pigmentos. Solventes Alifáticos. Aditivos.
PROPIEDADES	
Aspecto	Mate.
Color	Naranja.
% Sólidos V/V	40 - 42.
Rendimiento Teórico	50 – 55 metros cuadrados por galón, a 1 mils de película seca. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosidad del substrato y técnica de aplicación.
Tiempo de Secado	Secado al Tacto: 1 hr. Secado Duro: 24 hrs. Para Repintar: 4 - 6 hrs mínimo.
Espesor de la Película	1.5 a 2 mils.
Aplicación	Brocha, Rodillo ó Pistola Convencional. Para aplicación a pistola, diluir con un máximo de 10% en volumen con un solvente para sintético adecuado. Se recomienda dos manos para obtener el máximo desempeño del producto. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FONDOMINIO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con aqua y jabón. Para ambientes moderadamente corrosivos se recomienda utilizar una preparación manual de la superficie (Limpieza con Solventes).

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Producto Inflamable. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo, evite inhalaciones prolongadas, en caso de derrame absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.

PRESENTACIÓN

Galones y Cuartos de galón.

Elaborado por Manpica, C.A. Fecha de Emisión: Agosto 2011. Revisión: Julio 2021.

