



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# MASTIC 500

TIPO DE PRODUCTO	PASTA PROFESIONAL PREMIUM
<b>Descripción</b>	Recubrimiento elaborado con materias primas de primera calidad, ideal para encamisar paredes, sellar juntas y tapar irregularidades en superficies de cemento y DryWall. Está diseñado tanto para ambientes interiores como exteriores, proporcionando un excelente acabado blanco y liso, que contribuye a un mejor rendimiento de la pintura en el acabado final.
<b>Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulsión Acrílica</li> <li>• Pigmentos.</li> <li>• Cargas.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Aditivos.</li> </ul>
PROPIEDADES	
<b>Aspecto</b>	Mate.
<b>Acabado Final</b>	Pasta.
<b>Color</b>	Blanco.
<b>Peso / Galón</b>	6.30 Kg / Gl.
<b>Rendimiento Teórico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En superficies lisas: 10 a 14 metros cuadrados por galón.</li> <li>• En superficies Rugosas: 8 a 10 metros cuadrados por galón.</li> </ul>
<b>Tiempo de Secado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado al Tacto: 20 min.</li> <li>• Duro para lijar: 5 hrs mín.</li> </ul>
<b>Aplicación</b>	Llana metálica, palustra o espátula. No diluir. Aplicar de 2 a 3 capas de pasta según la rugosidad de la superficie. Una vez seca la pasta lijar con lija grano 180 a 240. No se recomienda la incorporación de yeso, cemento blanco u otros productos similares, ya que perjudican la adherencia de la pasta al sustrato.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón y enjuagar con agua limpia.	



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# MASTIC 500

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para frisos nuevos se recomienda esperar 28 días mínimo para completo fraguado del cemento antes de comenzar los trabajos con la pasta y la pintura final.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

### PRESENTACIÓN

Cuñetes, Tobos, Galones y Cuartos de galón.

Elaborado por Manpica, C.A.  
Fecha de Emisión: Abril 2011.  
Revisión: Junio 2021.