

FICHA TÉCNICA ACROVINÍLICA INTERIOR

Nombre Comercial	ACROVINÍLICA INTERIOR
Descripción	Es una pintura de caucho de alto rendimiento, resistencia y durabilidad. Diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general. Puede ser usada en ambientes interiores donde se requiere un elegante acabado mate con excelente cubrimiento.
Componentes	Resina estireno acrílica, pigmentos, carbonatos, talcos agua y aditivos.

PROPIEDADES	
Aspecto	Mate.
Color	Blanco y según carta de colores.
% Sólidos V/V	30 - 32.
Espesor de Película	2 a 2.5 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo).
Rendimiento Teórico	40-50 m ² por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Rendimiento Práctico	15-18 m ² por galón a espesor de película recomendado.
Tiempo de Secado	Secado al Tacto: 45 min. Repintar: 4 Hrs mínimo.

FICHA TÉCNICA ACROVINÍLICA INTERIOR

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado, o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante. Para extender el tiempo de vida del acabado es altamente recomendable aplicar previo el **Fondo Antialcalino de Manpica®**, sobre todo en superficies con altos niveles de alcalinidad. En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificos, aplicar **Mastic 500 de Manpica®** para emparejar y nivelar superficies. En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento. Si la superficie a pintar representa moho, reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

APLICACIÓN

Con brocha, rodillo o pistola convencional.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. Producto no debe aplicarse bajo lluvia.

PRESENTACIONES

Cuñete de 5 galones y galón.

ELABORADO POR **MANPICA, C.A.**

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2011

REVISIÓN: FEBRERO 2025