

FICHA TÉCNICA MAX PINTURA

Nombre Comercial	MAX PINTURA
Descripción	Pintura emulsionada, elaborada a base de copolímeros vinil acrílicos y pigmentos de alta calidad, desarrollada para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a economía y rendimiento a bajo costo. Sus modernos tonos y colores la hacen apropiada para decoraciones en ambientes interiores.
Componentes	Resina vinil acrílica, pigmentos, agua y aditivos.

PROPIEDADES

Aspecto	Mate.
Color	Blanco y según carta de colores.
% Sólidos V/V	24 - 26.
Espesor de Película	2 a 2.5 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo)
Rendimiento Teórico	37 - 39 m ² por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Rendimiento Práctico	13 - 15 m ² por galón por galón a espesor de película recomendado.
Tiempo de Secado	Secado al Tacto: 45 min. Repintar: 4 Hrs mínimo.



FICHA TÉCNICA MAX PINTURA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado, o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante. Para extender el tiempo de vida del acabado es altamente recomendable aplicar previo el **Fondo Antialcalino de Manpica®**, sobre todo en superficies con altos niveles de alcalinidad.

En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificios, aplique **Mastic 500 de Manpica®** para emparejar y nivelar superficies. En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho, reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

APLICACIÓN

Con brocha, rodillo o pistola convencional.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. Producto no debe aplicarse bajo lluvia.

PRESENTACIONES

Cuñete de 5 galones, cubo y galón convencional.

ELABORADO POR MANPICA, C.A.

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2011

REVISIÓN: AGOSTO 2025