



FICHA TÉCNICA ACROVINILICA EXTERIOR ELASTOMÉRICA

Pág.
1

Nombre Comercial: Acrovinilica Exterior Elastomérica

Tipo de Producto: Pintura para Exteriores.

Características: La **Acrovinilica Exterior Elastomérica**, es un recubrimiento de alta calidad, especialmente formulado para la protección y decoración de fachadas, frentes, muros, ladrillos y/o superficies de mampostería en general que estén expuestas a la intemperie, bajo las inclemencias del sol, vientos y lluvia.

Su formulación balanceada, a base de resinas elastoméricas de alto desempeño le permite dejar una película con alta elongación, que acompaña los movimientos estructurales de las superficies, evitándose, de esta manera, la formación de fisuras o grietas que normalmente se producen al pintarse con pinturas de caucho convencionales.

La película es de alta resistencia a la alcalinidad, protección anti-hongos, repelente al agua, y extrema adherencia, propiedades todas que garantizan una larga durabilidad del acabado. Las propiedades elásticas de la **Acrovinilica Exterior Elastomérica** igualmente brinda la posibilidad de cubrir micro-fisuras de hasta 0.5 mm.

Beneficios:

- 100 % Elastomérica, diseñada para uso Exterior
- Película de alta flexibilidad, elongación y adherencia que permite un efecto de protección impermeabilizante en las paredes.
- Repelencia al agua
- Cubre micro-fisuras hasta 0.5 mm
- Excelente resistencia la intemperie y a la luz solar.
- Resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia
- Protección anti-hongos
- Alto cubrimiento
- Colores especialmente formulados para uso exterior
- Película lavable.
- Fácil aplicación.

Componentes: Resina elastomérica de alto desempeño, Pigmentos, cargas minerales, agua y aditivos de última tecnología.



FICHA TÉCNICA ACROVINILICA EXTERIOR ELASTOMÉRICA

Pág.
2

Propiedades:

Aspecto:	Mate.
Color:	Blanco y según Carta de Colores.
% Solidos V/V:	38 - 40.
Rendimiento Teórico (1 mils de película seca):	47 - 55 m ² por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Espesor de Película:	2 a 3 mils de espesor de película seca (2-3 manos).
Rendimiento Practico	14 - 16 m ² por galón. Con este rendimiento se tendrá el espesor de película ideal para aprovechar al máximo las propiedades elásticas e impermeabilizantes del producto.
Tiempo de Secado:	Al tacto: 45 Min; Para repintar: 4 horas mínimo.
Aplicación:	Con brocha, rodillo o pistola convencional.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.

Para extender el tiempo de vida del acabado es altamente recomendable aplicar previo el **FONDO ANTIALCALINO DE MANPICA**, sobre todo en superficies con altos niveles de alcalinidad.

En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificios, aplique **MASTIC 500** para emparejar y nivelar superficies.



FICHA TÉCNICA ACROVINILICA EXTERIOR ELASTOMÉRICA

Pág.
3

En paredes nuevas, se debe esperar mínimo 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Método de Aplicación:

Homogenizar la muestra antes de Usar. La temperatura de la superficie a pintar no debe ser mayor a 35 °C. No pintar si se avecinan lluvias y se deben respetar siempre los tiempos de secado entre capas.

En superficies nuevas o de alta porosidad se recomienda aplicar 1 mano de la pintura **Acrovinilica Exterior Elastomérica** diluida con 4 partes de la misma con 1 parte de agua, esto ayudara a la máxima penetración y adherencia de la pintura, luego aplicar 2 manos de pintura sin diluir.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.



FICHA TÉCNICA ACROVINILICA EXTERIOR ELASTOMÉRICA

Pág.
4

Presentación:

Cuñetes de 4 galones, galones cilíndricos convencionales y cubos de 1 galón.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Febrero 2025
Fecha de Revisión: Mayo 2026