



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESMALTE MATE.

Pág.
1

Nombre Comercial:	Esmalte Chasis Mate.
Tipo de Producto:	Esmalte Alquídico.
Características:	Es una Pintura Alquídica especialmente diseñada para chasis de vehículos, logrando un acabado mate uniforme y de gran duración.
Componentes:	Resina Alquídica, Pigmentos Inorgánicos, Solvente Alifático y Aditivos.
Propiedades:	
Aspecto:	Mate
Color:	Negro
% Sólidos (V/V):	40%
Rendimiento Teórico A 1 mils de espesor:	55 metros cuadrados por galón. <i>Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor aplicado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación</i>
Espesor de película Recomendado:	2,0-2.5 mils de espesor de película seca
Rendimiento Practico: (2.-2.5mils de película seca)	22 metros cuadrados por galón. <i>Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor aplicado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación</i>
Tiempo de secado	Secado al tacto: 1 hora Para repintar: 8-12 horas Curado total: 24 horas
Aplicación:	Con brocha, rodillo o pistola. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse. En aplicación a pistola puede diluirse hasta con un máximo del 10 % con Solvente Manpisol . Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESMALTE MATE.

Pág.
2

Preparación de Superficie:

La superficie a pintar debe estar completamente limpia y seca, libre de grasa, aceite, pintura en mal estado y otros contaminantes. En caso de tener superficies contaminadas con grasas o aceites se debe lavar con solventes, agua, jabón u otros detergentes industriales adecuados según el grado de contaminación detectada.

La durabilidad de la pintura aplicada dependerá en gran parte de la calidad del trabajo hecho en la preparación de la superficie.

Se debe verificar que la superficie a pintar esté libre de corrosión previa, para lo cual se debe limpiar exhaustivamente toda la superficie y quitar cualquier rastro de corrosión, de ser necesario aplicar limpieza mecánica con Herramientas Eléctricas

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Producto Inflamable. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo, evite inhalaciones prolongadas, en caso de derrame absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.

Presentación:

Galones y Cuartos de galón.