



FICHA TÉCNICA ETHERNA MATE

Pág.
1

Nombre Comercial: Eterna Mate

Tipo de Producto: Pintura Mate para Interiores.

Características: Pintura de caucho de acabado mate superlavable se trata de un producto innovador para paredes interiores, ofrece una capa protectora que facilita la limpieza y mejora la durabilidad de las superficies, con alto rendimiento y máxima resistencia a la abrasión humedad permitiendo frotar con esponjas y cepillos, empleando jabón sin deteriorar la película.

Diseñada con la tecnología que le brinda una protección excepcional contra las manchas, repele líquidos de forma instantánea y evita la adherencia de la suciedad, permite limpiar fácilmente las superficies, manteniendo tus paredes impecables por más tiempo. Técnicamente probada con manchas de café, vino, salsa de soya, salsa inglesa, aceite, chocolate, tomate, mostaza. No elimina manchas de marcadores permanentes.

Ideal para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general, con un elegante acabado mate uniforme y con excelente cubrimiento.

Beneficios:

- Máxima Resistencia.
- Superlavabilidad.
- Repele líquidos.
- Antimanchas
- Alto rendimiento y cubrimiento.
- Fácil de aplicar.
- Bajo olor.

Componentes: Resina Vinil Acrílica, Pigmentos, Carbonatos, Talcos Agua y Aditivos.

Propiedades:

Aspecto: Mate.
Color: Blanco.
% Solidos V/V: 32.



FICHA TÉCNICA ETHERNA MATE

Pág.
2

Rendimiento Teórico
(1.0 mils de película seca):

47 m² por galón. *Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.*

Rendimiento Practico: 20 - 17 m² por galón a espesor de película recomendado.

Espesor de Película: 2.0 a 2.5 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo).

Tiempo de Secado: Al tacto: 45 Min; Repintar: 4 horas.

Curado total: 15 días.

Aplicación: Con brocha, rodillo o pistola convencional.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.

Para extender el tiempo de vida del acabado es altamente recomendable aplicar previo el **FONDO ANTIALCALINO DE MANPICA**, sobre todo en superficies con altos niveles de alcalinidad.

En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificios, aplique **MASTIC 500** para emparejar y nivelar superficies.

En paredes nuevas, se debe esperar mínimo 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10



FICHA TÉCNICA ETHERNA MATE

Pág.
3

minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Cuñetes de 4 galones, galones cilíndricos convencionales y cubos de 1 galón.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Septiembre 2025