



FICHA TECNICA GRAFIADO ELASTOMERICO

Pág.
1

Nombre Comercial: GRAFIADO

Tipo de Producto: TEXTURIZADO ELASTOMERICO.

Características: Revestimiento Elastómerico Texturizado tipo rayado, desarrollado para ambientes Interiores y Exteriores. Formulado con Resinas Elastómericas de nueva generación, base agua y granos de cuarzo de tamaño controlado, lo cual se traduce en una pintura con alta flexibilidad, con excelente adherencia, mayor resistencia y durabilidad a la intemperie. La elevada flexibilidad de la película de este recubrimiento ofrece propiedades impermeabilizantes a la superficie, ya que puede sellar micro-fisuras que aparecen por los movimientos estructurales, naturales de las paredes. Como resultado final se obtiene un recubrimiento altamente decorativo y de excelente calidad y durabilidad.

Este producto se utiliza para decorar superficies de concreto y mampostería en general, como muros, fachadas, patios y techos. Se puede obtener el clásico tipo rayado, con diferentes efectos de texturas según su método de aplicación.

Producto muy utilizado para disimular imperfecciones de los frisos, sin tener que hacer acondicionamiento de adicionales de la superficie.

Beneficios:

- Acabado grafiado clásico o de texturas varias, según la técnica de aplicación.
- Película de alta flexibilidad y adherencia extrema, que permite un efecto de protección impermeabilizante en las paredes.
- Excelente resistencia la intemperie y a la luz solar.
- Revestimiento altamente decorativo.
- Protección anti-hongos
- Color Blanco, sin embargo, puede ser repintado con Acrovínica de Manpica, para obtener el color de preferencia.

Componentes: Emulsiones Acrílicas Elastómericas, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.



FICHA TECNICA GRAFIADO ELASTOMERICO

Pág.
2

Propiedades:

Acabado final: Texturizado.
Aspecto: Mate
% Solidos V/V: 52.
Espesor de Película: 2 a 2.5 mils de espesor de película seca (1 mano).

Rendimiento Practico **Aplicado con llana para textura rayas clasica** 1.6-2 metros cuadrado por galón a espesor de película recomendado.

Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, tipo de aplicación y la porosidad del sustrato.

Tiempo de Secado: Al tacto: 2- 4 Hrs; Curado Total 7 días.

Aplicación: llana adecuada, según el acabado deseado.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.

En paredes nuevas, se debe esperar minimo 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho realizar una limpieza previa al pintado utilizando una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes). Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y esperar a que la superficie seque para pintar

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar



FICHA TECNICA GRAFIADO ELASTOMERICO

Pág.
3

las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación: Cuñetes de 5 galones, galones cilíndricos convencionales y cubos de 1 galón.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Marzo 2025