



FICHA TÉCNICA PINTURA PIZARRA

Pág.
1

Nombre Comercial: Pintura Pizarra

Tipo de Producto: Pintura Acuosa para Pizarra.

Características: Recubrimiento base agua especialmente formulado para la conversión de sustratos convencionales en superficies funcionales aptas para la escritura con tiza mineral. Presenta un acabado mate antirreflejante de alta opacidad y propiedades reológicas optimizadas que garantizan una nivelación homogénea.

Diseñado para el desarrollo de zonas interactivas, organizativas y decorativas en arquitectura de interiores. Ideal para entornos corporativos y comerciales, oficinas, salas de juntas, paneles informativos, zonas de estudio, habitaciones infantiles, cocinas y aulas de aprendizaje, así como en puertas, tableros o armarios.

Componentes: Resina Estireno Acrílica, Pigmentos, Carbonatos, Talcos Agua y Aditivos.

Propiedades:

Aspecto: Semi-satinado.

Color: Negro.

% Solidos V/V: 16 – 18.

Rendimiento Teórico
(1.0 mils de película seca):

25 - 30 m² por galón. *Este rendimiento también puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.*

Espesor de Película: 1.5 a 2.0 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo).

Rendimiento Práctico: 13 - 15 m² por galón a espesor de película recomendado.

Tiempo de Secado: Al tacto: 45 Min; Repintar: 4 horas.

Aplicación: Con brocha o rodillo.
Aplique dos capas de pintura pizarra con la herramienta seleccionada y deje secar de 2 a 4 horas entre capa y capa. Luego deje secar bien por 2 o 3 días antes de usar la pizarra, use tiza blanda para evitar rayas y marcas sobre la



FICHA TÉCNICA PINTURA PIZARRA

Pág.
2

superficie ya que algunas tizas de colores pueden dejar manchas y mucho contenido de polvillo, para borrar use borrador o un paño húmedo.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Galones y $\frac{1}{4}$ de galón cilíndricos convencionales.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Julio 2020
Fecha de Revisión: Mayo 2026